



BEM VINDO AO MUNDO SUSTENTÁVEL EM
PARCERIA COM A ZEEPO!



WWW.ZEEPO.COM.BR
BRASIL

FICHA TÉCNICA

ZF50-MT5-D

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA
ELETRICA ZERO




ZEEPO
THE POWER OF ENERGY

Característica	Empilhadeira diesel 5 toneladas 2026
Modelo	ZF50/MT5-D
Tipo de energia	Diesel
Capacidade nominal de carga	5.000 kg
Centro de carga	500 mm
Tipo de operação	Operador sentado
Altura máxima de elevação	5000 mm
Altura do mastro abaixado	2.250 mm
Altura máxima com protetor de carga	5.260 mm
Altura de elevação livre	50 mm
Altura total com protetor superior	2.215 mm
Altura mínima do solo (no mastro)	175 mm
Distância do assento ao teto de proteção	1.000 mm
Altura do pino de reboque	390 mm
Altura do encosto de carga	1.190 mm
Comprimento total (com/sem garfos)	4.280 / 3.060 mm
Entre-eixos	1.950 mm
Balanço dianteiro	530 mm
Balanço traseiro	575 mm
Largura total	1.380 mm
Bitola dianteira / traseira	1.080 / 982 mm
Protetores laterais e cabine ROPS/FOPS	Sim
Sensor de assento do operador	Sim
Distância externa entre garfos (máx./mín.)	1.260 / 250 mm

Raio mínimo de giro	3.000 mm
Inclinação do mastro (frente/trás)	6° / 12°
Dimensão dos garfos	50 × 125 × 1.820 mm
Velocidade máxima de deslocamento	22 km/h
Velocidade de elevação (com/sem carga)	300 / 330 mm/s
Velocidade de descida (com/sem carga)	330 / 300 mm/s
Força máxima de tração	19,5 kN
Capacidade máxima de rampa	15% (com e sem carga)
Peso operacional	6.000 kg
Número de rodas (dianteiras/traseiras)	2 × 2
Tipo de pneus	Pneu Maciço
Dimensão dos pneus (dianteiro/traseiro)	300-15-16PR / 7.00-12-12PR
Freio de estacionamento	Mecânico
Freio de Serviço	Freio à Disco
Bateria	12 V / 80 Ah
Motor	Xinchai A498
Potência nominal do motor	45 kW a 2.500 rpm
Torque nominal do motor	193 Nm a 1.800 rpm
Número de cilindros / diâmetro × curso	4 – 98 × 105 mm
Cilindrada	3,17 L
Capacidade do tanque de combustível	50 L
NR11 e NR12	Sim
Garantia	12 meses
Assistencia	Nacional

DESCRIPTIVO TÉCNICO

(11) 98944-5857
Avenida Monteiro Lobato, 1435,
Macedo, Guarulhos / SP

Cilindro de elevação	Cilindros duplos selados reforçados
Garfo	Forjado 1220 mm
Motor hidráulico de elevação	Bomba AC 18 kW
Material da longarina	Aço especial espesso tipo H
Direção	Hidráulica assistida
Raio de giro	90° (giro no próprio eixo)
Tempo de carga	Cerca de 6 horas
Autonomia de trabalho	6-8 horas
Capacidade de rampa	25%
Acessórios inclusos	Ferramentas, carregador, capa de chuva, lona de proteção



ZEIPO

THE POWER OF ENERGY

CONTATOS



Telefone

(11) 98944-5857



Site

www.zeepo.com.br



Endereço

Avenida Monteiro Lobato
1435, Macedo, Guarulhos -
São Paulo