



BEM VINDO AO MUNDO SUSTENTÁVEL EM
PARCERIA COM A ZEEPO!



WWW.ZEEPO.COM.BR
BRASIL

FICHA TÉCNICA

ZFR17/MT8-E

EMPILHadeira ELÉTRICA RETRÁTIL ZERO



imagem ilustrativa

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Modelo Enpilhadeira retratil litio	ZFR17/MT8-E Lítio
Tipo de acionamento	Elétrico com comando eletrônico
Tipo de operador	Sentado
Capacidade nominal carga	1700 kg
Centro de carga	600 mm
Distância do eixo de acionamento ao garfo	3410 mm
Distância entre eixos	1500 mm
Peso operacional	3410 kg
Carga no eixo dianteiro/traseiro (sem	2017 / 1393 kg
Carga no eixo diant./tras. (com carga)	2480 / 930 kg
Carga no eixo diant./tras.(mastro recuado)	1830 / 3080 kg
Tipo de roda (dianteira/traseira)	Poliuretano
Dimensão do pneu dianteiro	Ø310x125
Dimensão do pneu traseiro	Ø285x110
Rodas motrizes (dianteiras/traseiras)	1x2
Bitola dianteira	1090 mm
Inclinação do mastro (frente/trás)	2° / 6°
Altura do mastro abaixado	2900 mm
Altura de elevação da carga	8.000 mm
Altura da proteção do operador (teto)	2140 mm
Redutor automático de velocidade curvas	Sim
Deslocador lateral e mastro triplex	Sim
Altura total	2433 mm
Banco padrão ZEEPO	Com cinto de segurança, apoio dos braços e regulagens.
Comprimento até a face do garfo	1300 mm
plataforma e degraus anti-derrapantes	Sim
Direção Elétrica assistida	Sim

Comprimento total	2433 mm
Largura total	1200 mm
Dimensões do garfo	35 / 100 / 1150 mm
Classe da carretilha	2A
Largura da carretilha	928 mm
Largura do garfo	680 mm
Distância entre braços de carga	580 mm
Alcance	550 mm
Distância ao solo	90 mm
Sistema de Freios	Freio eletromagnetico e freio de estacionamento
Corredor operacional	2880 mm
Raio de giro	1780 mm
Comprimento total com braços abertos	1880 mm
Velocidade de deslocamento (carga/sem carga)	8,0 / 8,3 km/h
Velocidade de elevação (carga/sem carga)	0,24 / 0,3 m/s
Velocidade de descida (carga/sem carga)	0,45 / 0,36 m/s
Velocidade de alcance (carga/sem carga)	0,12 / 0,14 m/s
Inclinação máxima (carga/sem carga)	10 / 12 %
Freio de serviço	Eletromagnético
Motor de tração	3,0 kW (AC)
Motor de elevação	8,2 kW (AC)
Autonomia de trabalho	6h-8h
Tensão / Capacidade da bateria lítio	48 V / 400 Ah
Alavancas joystick multifuncional	Sim
Carregador rápido (30-90min) p/ bat. lítio	Incluso carregador bivolt
Nível de ruído (no operador)	70 dB(A)
Faróis Em led alta intensidade, luz traseira de trabalho, luz de sinalização, buzina, luz de advertência, alarme de ré, giroflex, Cabine com sistema ROPS/FOPS, painel para código de falhas e nível de bateria e velocidade oper.	Sim

Plaqueta de identificação em português com letra insolúvel contendo serial number, peso de elevação de carga, altura de elevação da carga, ano fabricacao	Sim
Controle de estabilidade	Sim
sistema de proteção Válvula excesso de carga	Sim
Atende NR12	Sim
Assistencia tecnica	Nacional
Garantia	12 meses





ZEPO

THE POWER OF ENERGY

CONTATOS



Telefone

(11) 98944-5857



Site

www.zeepo.com.br



Endereço

Avenida Monteiro Lobato
1435, Macedo, Guarulhos -
São Paulo